Lampu Bayi Kuning PHILIPS 18W/52 TL-D Terbaru

Lampu Bayi Kuning PHILIPS 18W/52 TL-D Terbaru

Lampu Bayi Kuning PHILIPS 18W/52 TL-D Terbaru, memancarkan cahaya hampir seluruhnya dalam bandwidth 400~500 nm & mencapai puncaknya pada. 450 nm

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

ManufacturerPhilips

Description

Lampu Bayi Kuning PHILIPS 18W/52 TL-D Terbaru, memancarkan cahaya hampir seluruhnya dalam bandwidth 400~500 nm & mencapai puncaknya pada. 450 nm.

Lampu ini tidak memiliki radiasi dari gelombang pendek UVB. pita gelombang. Oleh karena itu mereka cocok digunakan dalam sistem untuk aplikasi seperti Fototerapi Pertanian dan Penyakit Kuning Neonatal.

Baca juga produk terkait: Lampu Insect Killer LEKISE 15W UV Black Light.

Spesifikasi produk lampu bayi kuning Philips 18w/52 TL-D ini sebagai berikut:

Product data

1. General Information
    1. Cap-Base G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
    2. Life to 50% Failures (Nom) 13,000 hour(s)
    3. Useful Life (Nom) 2,000 hour(s)
2. Light Technical
    1. Color Code 52
    2. Luminous Flux 395 lumen
    3. Chromaticity Coordinate X (Nom) 157
    4. Chromaticity Coordinate Y (Nom) 75
3. Operating and Electrical
    1. Power Consumption 18 W
    2. Lamp Current (Nom) 0.36 A
    3. Voltage (Nom) 59 V
    4. Voltage (Nom) 59 V
4. Controls and Dimming
    1. Dimmable Yes
5. Mechanical and Housing
    1. Bulb Shape T26 [T 26mm]
6. Approval and Application
    1. Mercury (Hg) Content (Nom) 13.0 mg
7. Data
    1. Full product code 872790083485700
    2. Order product name TL-D 18W/52
    3. Order code 928048005211
    4. Numerator - Quantity Per Pack 1
    5. Numerator - Packs per outer box 25
    6. Material Nr. (12NC) 928048005211
    7. Full product name TL-D 18W/52
    8. EAN/UPC - Case 8727900834864
    9. EAN/UPC - Product/Case 8727900834857

Peringatan dan Keamanan:

- Lampu yang pecah kemungkinan besar tidak akan berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu rusak, berikan ventilasi pada ruangan selama 30 menit dan lepaskan bagian-bagiannya, sebaiknya dengan sarung tangan. Masukkan ke dalam kantong plastik tertutup dan bawa ke fasilitas pembuangan sampah setempat mendaur ulang. Jangan gunakan penyedot debu.
- Keamanan fotobiologis – IEC 62471 - Kelompok Risiko 2. **PERHATIAN** - Kemungkinan radiasi optik berbahaya yang dipancarkan dari produk ini.

Reviews

There are yet no reviews for this product.